

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Informatii generale

Alimentare	Acumulator Li-Ion 3.7V / 900mA
Putere LED	1 W
Timp de incarcare*	12 ore
Sensibilitate luminoasa	<10 Lux
Unghi de detectare miscare	120°
Distanța de detectare miscare	3 m
Timp iluminare / ciclu	20- 30 sec
Mod intrerupator	Auto / Oprit
Celula solara	5.5V / 0.55W
Eficienta celula solara	17%
Clasa Protectie	IP65

*In conditii de vreme nefavorabila, cu lumina scazuta, timpul de incarcare va creste , ceea ce nu reprezinta un defect al produsului

Parti componente

1. Celula solara
2. Senzor miscare
3. LED
4. Intrerupator cu 2 functii
5. Orificiu fixare in perete



Utilizare

NU ALIMENTATI PRODUSUL LA PRIZA DE 220 V. Are incorporat o celula solara si un acumulator Li-Ion pentru stocarea energiei

- Pentru o functionare corecta instalati lampa cu celula solara orientata spre soare
- Inainte de functionare lasati acumulatorul sa se incarca pentru cca 12 ore
- Prin apasarea cu un varf ascutit a intrerupatorul (4) lampa poate fi setata in 2 moduri:
 - a) **OPRIT**- va ramane stinsa permanent , indiferent de luminozitatea mediului ambiant
 - b) **AUTO** – cand luminozitatea mediului ambiant scade sub 10 Lux,LED-ul se va aprinde si va functiona la intensitate redusa ca si lumina de veghe, pana cand senzorul de miscare va detecta prezenta si va mari intensitatea LED-ului



Deșeurile produse de părți ale mașinilor electrice, aparatelor electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoii menajeri, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 și Directiva Consiliului European 2002/96/EC.